

コンパクトなサイズ感 シンプルな使い方

コロナ禍における
非接触対応にも

一人一台で
衛生面も安心

円滑な
コミュニケーション
に最適です



小型・軽量

軽量でも高音質・高性能

質量：48g

充電時間：1時間30分

使用時間：18時間



ストラップ・クリップ付

作業の邪魔をしません

通信距離

市街地100-200m

見通し1-2km

※環境に依存します



インカム(別売り)

クリップで襟元に装着

押すだけで簡単に話せます

人数に合わせて追加が可能です

付属品



本体×1

ネックストラップ
×1

ベルトクリップ
×1

USBコード×1

ACアダプター
×1

主な仕様

送受信周波数：422.050～422.175MHz 422.200～422.300

電波形式：F3E、F2D

送信出力：10mW

受信感度：-8dBμV以下 (12dB SINAD)

低周波出力：500mW以上 @定格電圧8Ω負荷10%歪

電源電圧：DC3.7V(専用Li-Ion電池パック)

充電時間：約1時間30分

使用時間：約18時間

動作温度：-10℃～50℃(結露なきこと)

サイズ：約38(W)×95(H)×19(D)mm

質量：約48g(電池含む)

※通信距離はバッテリー残量や周囲の環境などに依存します。

※仕様および外観は改善のために予告なく変更することがあります。